

UIF Ugerløse Idrætsforening
Sorøvej 180
4350 Ugerløse

Inspektionscertifikat for transportable konstruktioner iht. Bek. 673

Cert.nr.: TI-21-TK-1374	Revision: 00	Sagsnr.:
--------------------------------	---------------------	----------

Konstruktionens navn/type:	A) Kibæk Rammetelt 9 m til lavere vindstyrke opsat uden barduner B) Kibæk Rammetelt 9 m til lavere vindstyrke opsat uden jordspyd C) Kibæk Rammetelt 9 m til lavere vindstyrke opsat uden barduner og vindkryds
Beskrivelse/omfang:	Dette certifikat dækker 15 spær/rammer / 42 m

Ved opstilling uden barduner eller uden jordspyd (A og B), er konstruktionen er tillad for:

Brug under de med grønt markerede vindstyrker.

Opstilling i de med rødt markerede er **ikke** omfattet af dette certifikat.

Terræn kategori	Opstilling hele året	Opstilling maj-sept.	Opstilling hele året, men med krav om overvågning og plan for evakuering		
	Lastklasse 1	Lastklasse 2	Lastklasse 3	Lastklasse 4	Lastklasse 5
I	Ikke tilladt	Ikke tilladt	Ikke tilladt	Ikke tilladt	13,9 m/s* 9,1 m/s**
II	Ikke tilladt	Ikke tilladt	Ikke tilladt	Ikke tilladt	13,9 m/s* 9,1 m/s**
III	Ikke tilladt	Ikke tilladt	Ikke tilladt	17,2 m/s* 11,3 m/s**	13,9 m/s* 9,1 m/s**
IV	Ikke tilladt	Ikke tilladt	Ikke tilladt	17,2 m/s* 11,3 m/s**	13,9 m/s* 9,1 m/s**

*) Maksimale vindstød målt med vindmåler i teltets højde. **) Værdi oplyst af DMI, gennemsnitsvind målt i 10m højde (vejrudsigt)

Krav til forankring – Opstilling med jordspyd i rammeben (uden barduner) (A)

Der skal anvendes jordspyd i hvert rammeben: Dimension af jordspyd $\varnothing 25 \times 800$ mm. Kortere jordspyd kan anvendes, hvis det kan dokumenteres, at forankringskræfter angivet i vejledningens tabel 7,2 er opfyldt.

Krav til forankring – Opstilling med ballaste og barduner (uden jordspyd) (B)

Ved anvendelse af ballaste skal vægte angivet i nedenstående tabel anvendes:

Terræn kategori	Lastklasse 1	Lastklasse 2	Lastklasse 3	Lastklasse 4	Lastklasse 5
I	Ikke tilladt	Ikke tilladt	Ikke tilladt	Ikke tilladt	377* 991**
II	Ikke tilladt	Ikke tilladt	Ikke tilladt	Ikke tilladt	303* 748**
III	Ikke tilladt	Ikke tilladt	Ikke tilladt	334* 843**	209* 569**
IV	Ikke tilladt	Ikke tilladt	Ikke tilladt	308* 575**	189* 531**

*) min. ballast for gavlbarduner **) min. ballast for sidebarduner

Trækstyrke barduner: min. 1000 kg

Vindkryds i tag og sider: min. brudstyrke 250 kg, der indsættes vindkryds i det første og sidste rammeelement/teltfag samt for hvert 5. teltfag, ved telte længere end 30 m.

Ved opstilling uden barduner og vindkryds (C) er konstruktionen er tillad for:

Terræn kategori	Opstilling hele året	Opstilling maj-sept.	Opstilling hele året, men med krav om overvågning og plan for evakuering		
	Lastklasse 1	Lastklasse 2	Lastklasse 3	Lastklasse 4	Lastklasse 5
I	Ikke tilladt	Ikke tilladt	Ikke tilladt	Ikke tilladt	13,9 m/s* 9,1 m/s**
II	Ikke tilladt	Ikke tilladt	Ikke tilladt	Ikke tilladt	13,9 m/s* 9,1 m/s**
III	Ikke tilladt	Ikke tilladt	Ikke tilladt	17,2 m/s* 11,3 m/s**	13,9 m/s* 9,1 m/s**
IV	Ikke tilladt	Ikke tilladt	20,8 m/s* 13,7 m/s**	17,2 m/s* 11,3 m/s**	13,9 m/s* 9,1 m/s**

*) Maksimale vindstød målt med vindmåler i teltets højde **) Værdi oplyst af DMI, gennemsnitsvind målt i 10 m højde (vejrudsigt)

Krav til forankring:

Der skal anvendes jordspyd i hvert rammeben: Dimension af jordspyd $\varnothing 25 \times 800$ mm. Kortere jordspyd kan anvendes, hvis det kan dokumenteres, at forankringskræfter angivet i vejledningens tabel 7,2 er opfyldt.

Vindkryds i tag og sider: Ved telte længere end 30 m skal der indsættes vindkryds i tag og side, for hvert 10. teltfag. Min. brudstyrke 250 kg. Gælder for både 2 og 4 spors spær, ved 4 spors spær skal der bruges kip og knæ i 5 mm godstykkelse

Generelt gælder:

Snelast cm: Ej tilladt. Maks. ophængningslast pr. ramme/spær: 40 kg jævnt fordelt.

Godkendt til max. 2 personer/m² siddende og 3,5 personer/m² stående.

Opstilling udføres iht.: Opstillings- og vedligeholdelsesvejledning for Kibæk Telte i 9 meters bredde. Lavere Vindberegning. Udgave 1, februar 2016.

For lastklasse 3, 4. og 5 må teltet kun benyttes under stadig overvågning, og når der foreligger en evakueringsplan.

Personbelastning: max. 2 personer /m² siddende og/eller 3,5 personer /m² stående

Konstruktionen er tilladt for:

☒ **Max. 150 personer** (Inspektion af brandtekniske installationer er ikke omfattet af certifikat - Godkendelse til mere end 150 personer kræver godkendelse/inspektion af nødvendige brandtekniske installationer, samt pladsfordelingsplaner)

☐ **Mere end 150 personer** (Nødvendige brandtekniske installationer og pladsfordelingsplan er omfattet af inspektionen)

Pladsfordelingsplaner omfattet af certifikat:

Bemærkninger:

- Afstand: Telt/konstruktion skal opstilles med min. 5 m til andre telte/bygninger. På anden grund tillægges følgende afstande:
Alm. bygninger (murværk, letbeton/beton) + 2,5 m = 7,5 m, Andre telte/campingområde: + 5 m = 10 m.
Andre bygning (stråtag/ikke brandsikret): + 10,0 m = 15,0 m. Andre afstande vil kunne accepteres på baggrund af en konkret vurdering af muligheden for brandspredning. Placering må ikke blokere for flugtvej.
- Der skal min. være 2 nødudgange i teltet. Max. afstand til en nødudgang, må ikke være mere end 25 m. Der skal skiltes for markering af nødudgang
- Ved opstilling i årstid, hvor der er risiko for sne, skal der være opvarmning i telt. Evt. sne skal løbende fjernes.
- Terrænkategori I; Område med søer eller områder uden væsentlig vegetation og uden forhindringer.
Terrænkategori II; Område med lav vegetation, og enkelte forhindringer (træer, bygninger).
Terrænkategori III; Område med regelmæssig vegetation eller bebyggelse eller med spredte forhindringer.
Terrænkategori IV Område, hvor mindst 15 % af overfladen er bebygget, med gennemsnitshøjde over 15 m

Dokumentationen af ovennævnte konstruktion er gennemgået, godkendt og certificeret jf. sag TI-16-TK-0456

Certifikatet er udstedt på baggrund af en opdeling af tidligere certifikat nummer: TI-21-TK-1344

Der er ikke foretaget fornyet inspektion af konstruktionen ved udstedelsen af dette certifikat, da certifikatet er udstedt på baggrund af opdeling af ovennævnte certifikat.

Konstruktionen skal re-certificeres, inden dato: 17-03-2026

Certificering & Inspektion

Dato: 06-05-2021

TEKNOLOGISK INSTITUT
Certificering & Inspektion
Rolf Heier
Kongsvang Allé 29
8000 Århus C
Tlf. 7220 1700

Rolf Heier