

UIF Ugerløse Idrætsforening
Sorøvej 180
4350 Ugerløse

Inspektionscertifikat for transportable konstruktioner iht. Bek. 673:2019

Cert.nr.: TI-21-TK-1375	Revision: 00	
--------------------------------	---------------------	--

Konstruktionens navn/type:	Kibæk Rammetelt 12 m
Beskrivelse/omfang:	Dette certifikat dækker 14 spær/rammer / 39 m

Konstruktionen er tilladt for:

Brug under de med grønt markerede vindstyrker, hvor vindstyrken er den aktuelle målte vind i toppen af teltet. Opstilling i de med rødt markerede, er ikke omfattet af dette certifikat.

Terraen kategori	Krav om overvågning og plan for evakuering				
	1. Hele året	2. Maj-sept.	3. Stærk storm	4. Storm	5. Stormende kuling
I	-	-	-	-	20.8 m/s
II	-	-	-	-	20.8 m/s
III	-	-	-	24.5 m/s	20.8 m/s
IV	-	-	28.5 m/s	24.5 m/s	20.8 m/s

Dimension for jordspyd: ø25x800 mm, Geotekniskundersøgelse eller træktest skal udføres for check af, at de i opstillingsvejledningens tabel 7.3, angivne trækkræfter som min. kan optages.

Barduner: min. trækstyrke 2000 kg. Tagkryds og facadekryds: min trækstyrke 2000 kg.

Ben skal opstilles på fast underlag.

Hvor jordspyd ikke kan anvendes, skal der anvendes ballast som angivet i opstillingsvejledning udgave 1, april 2015 skema 7.2

Snelast cm: Ej tilladt. Maks. ophængningslast pr. ramme: 40 kg. (jævnt fordelt på spær).

Godkendt til max. 2 personer/m² siddende og 3,5 personer/m² stående.

Opstilling udføres iht.: Opstillings- og vedligeholdelsesvejledning – for Kibæk Telte i 12 meters bredde, udgave 1, april 2015.

For lasttilfælde 3, 4, og 5, må teltet kun benyttes under stadig overvågning, og når der foreligger en evakueringsplan.

Personbelastning: max. 2 personer /m² siddende og/eller 3,5 personer /m² stående

Konstruktionen er tilladt for:

☒ **Max. 150 personer** (Inspektion af brandtekniske installationer er ikke omfattet af certifikat - Godkendelse til mere end 150 personer kræver godkendelse/inspektion af nødvendige brandtekniske installationer, samt pladsfordelingsplaner)

☐ **Mere end 150 personer** (Nødvendige brandtekniske installationer og pladsfordelingsplan er omfattet af inspektionen)

Pladsfordelingsplaner omfattet af certifikat:

Bemærkninger:

- Afstand: Telt/konstruktion skal opstilles med min. 5 m til andre telte/bygninger. På anden grund tillægges følgende afstande:
Alm. bygninger (murværk, letbeton/beton) + 2,5 m = 7,5 m, Andre telte/campingområde: + 5 m = 10 m.
Andre bygning (stråtag/ikke brandsikret): + 10,0 m = 15,0 m. Andre afstande vil kunne accepteres på baggrund af en konkret vurdering af muligheden for brandspredning. Placering må ikke blokere for flugtvej.
- Der skal min. være 2 nødudgange i teltet. Max. afstand til en nødudgang, må ikke være mere end 25 m. Der skal skiltes for markering af nødudgang
- Ved opstilling i årstid, hvor der er risiko for sne, skal der være opvarmning i telt. Evt. sne skal løbende fjernes.
- Terrænkategori I; Område med søer eller områder uden væsentlig vegetation og uden forhindringer.
Terrænkategori II; Område med lav vegetation, og enkelte forhindringer (træer, bygninger).
Terrænkategori III; Område med regelmæssig vegetation eller bebyggelse eller med spredte forhindringer.
Terrænkategori IV Område, hvor mindst 15 % af overfladen er bebygget, med gennemsnitshøjde over 15 m

Dokumentationen af ovennævnte konstruktion er gennemgået, godkendt og certificeret jf. sag TI-15-TK-0105

Certifikatet er udstedt på baggrund af en opdeling af tidligere certifikat nummer: TI-21-TK-1345

Der er ikke foretaget fornyet inspektion af konstruktionen ved udstedelsen af dette certifikat, da certifikatet er udstedt på baggrund af opdeling af ovennævnte certifikat.

Konstruktionen skal re-certificeres, inden dato: 17-03-2026

Certificering & Inspektion

Dato: 06-05-2021

TEKNOLOGISK INSTITUT

Certificering & Inspektion

Rolf Heier
Kongsvang Allé 29
8000 Århus C
Tlf. 7220 1700

Rolf Heier